Theo

Légtér páramentesítő

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Stadler Form®

Theo

Légtér páramentesítő

Gratulálunk! Most éppen a kivételes képességekkel felvértezett **THEO légtér páramentesítő készülék** birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhetően javítja a szobája levegőjét.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék leírása

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. A készülék háza
2. A készülék kezelőpanelje
3. Be / Ki kapcsoló gomb
4. A Hygrostat páratartalom szabályozó (40 %, 50 %, 60 %, folyamatos üzem)
5. Időzítő kapcsolóóra
6. Beépített elfagyásgátló funkció
7. Piros LED világító dióda = megtelt a víztartály
8. A levegő kifúvó nyílás (bekapcsoláskor nyitott pozícióba állítandó)
9. A levegő beszívó nyílás
10. A levegőszűrő
11. A víztartály
12. A hálózati tápkábel
13. A vízelvezető tömlő
14. A készülék könnyű hordozhatóságát biztosító rejtett fogantyú

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!

- A készüléket nem kezelhetik 8 év alatti korú gyermekek, illetve a csökkent a cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak. Nem használhatják a gyermek játékszerként a készüléket! Gyermekek a készülék tisztítását, karbantartását is csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik!
- Haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval, a forgalmazóval, vagy arra jogosult szakszervizzel az esetleg sérült hálózati tápkábelt, hogy elkerülje az esetleges áramütést, vagy tűzveszélyt!

- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokért!
- A készülék csak a háztartásokban és a jelen kezelési utasításban megadott célra használható! Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha nem rendeltetésszerűen használja a készüléket, illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!
- A hálózati tápkábel villásdugójának kihúzásával áramtalanítsa a készüléket a tisztítása, vagy karbantartása előtt, hogy elkerülhesse az esetleges áramütést!
- A készülék csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken találja meg a szükséges hálózati feszültség értékét.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- Ne is tárolja a készüléket kültéren!

- Stabil, sima, vízmentes és a víznek ellenálló felületen helyezze el a készüléket! Megfelelő teherbírású felületen állítsa fel a készüléket, ügyelve arra, hogy működés közben ne tudjon felborulni. Azonnal áramtalanítsa a készüléket a hálózati tápkábel villásdugójának kihúzásával, ha esetleg felborult volna a készülék! Ügyeljen arra, hogy ne tudjon kifolyni víz a készülékből, mert a víz kárt tehet a bútorzatban és a padlózatban!
- Ne hagyja feltekercselve üzem közben a hálózati tápkábelt, mert az az elektromos indukció miatt esetleg felhevülhet, zárlatot és így tüzet, vagy áramütést okozhat!
- Ne merítse a páramentesítő készüléket vízbe, vagy más folyadékba és ne öntsön vizet, vagy bármilyen más folyadékot a készülékbe, vagy a levegő beszívó, illetve a levegő kifúvó nyílásába!
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne használja a készüléket hősugárzó, kályha, vagy más hőforrás közelében! Ne tegye ki a hálózati csatlakozó kábelt erős hőhatásnak (forró főzőlap, vasalótalp, kályha, stb.).
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hálózati kábel!
- Ne használja az esetleg sérült, vagy hibásan működő készüléket! A készülék esetleges sérülése, vagy meghibásodása esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket a hálózati tápkábel villásdugójának kihúzásával!
- Ne dugja az ujját és más egyéb tárgyat, vagy eszközt se dugjon a levegő beszívó, vagy kifúvó nyílásba!
- Ne üljön, vagy álljon rá a készülékre!
- Ürítse ki az esetleg megtelt víztartályt!
- Ne üzemeltesse a készüléket zárt szekrényben, vagy szűk helyen, mert túlhevülhet és tüzet okozhat!
- Amennyiben vízelvezető csövet használ, ügyeljen arra, hogy a leeresztő cső vége alacsonyabban csatlakozzon a lefolyóhoz, mint a kifolyó nyílás, mert különben nem fog kifolyni a víz a készülékből!
- A készülék esetleges sérülése esetén kérje a sérült elem pótlását a készülék eladójától/forgalmazójától, vagy a javításra kijelölt szakszerviztől!
- A készülékben, 250 V váltófeszültségre tervezett 2A-T (lomha) olvadó biztosítót használunk.
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt!
- Ne húzza a hálózati kábelt éles felületeken át és ne törje meg azt élesen!

A készülék használatba vétele/kezelése

1. Állítsa fel a kívánt helyen stabil, biztos felületre a THEO légtér páramentesítő készüléket. Csatlakoztassa a (12) hálózati kábelt egy megfelelő tápfeszültséget adó elektromos csatlakozó aljzathoz!
2. Nyissa fel a (8) levegő kifúvó nyílás zárófedelét! Üzem közben ennek a billenő fedélnek mindig nyitva kell lennie! Meghibásodhat a készülék, ha zárt kifúvó nyílással üzemelteti azt!
3. Ezután már használatba veheti a készüléket úgy, hogy bekapcsolja a (3) Be/Ki kapcsolóval.
4. A (4) Hygrostat kezelőszervvel tudja a kívánt relatív páratartalmat beállítani. Ehhez nyomja meg a Hygrostat (7) gombját! Az alábbi fokozatok közül választhat: 40%, 50%, 60% relatív páratartalom, vagy Con. = folyamatos üzem. A Hygrostat automatikusan lekapcsol majd, ha a kívánt érték alá esik a teremben a relatív páratartalom mértéke. Időnként bekapcsol egy rövid időre a készülék, hogy ellenőrizze a helyiség relatív páratartalmát úgy, hogy egy kis időre bekapcsolja a ventilátort. Javasoljuk, hogy általában a 40 %-os értéket használja (ez a legnagyobb kényelmet biztosító páratartalom).

5. Az (5) időzítő kapcsolóval 1 és 7 óra közötti időtartamra állíthatja be a készülék működését. (Például 3 óra üzemidő estén az 1 és 2 óra üzemidőt jelző LED világít. 7 óra üzemidő esetén az 1, 2 és 4 óra jelű LED világít.) A gombot egyszer megnyomva 1 óra, kétszer megnyomva 2 óra, stb. üzemidőt állíthat be. A világító számok jelzik az üzemidőből még hátralévő időt. Automatikusan lekapcsol majd a készülék, ha lejárt az így beállított üzemidő.
6. A készülék automatikus elfagyás gátló szerkezettel van ellátva. Alacsony, fagypont közeli szobahőmérséklet estén automatikusan bekapcsolja a készülék az „Auto Defrost" elfagyásgátló szerkezetét. Ez megakadályozza, hogy jég képződjék a készüléken belül.
7. Pirosan kezd világítani a készülék alján lévő (7) LED lámpa, ha megtelt a (11) víztartály. Ilyenkor automatikusan lekapcsol a légtér páramentesítő készülék. Ürítse ki a víztartályt, hogy újra tudja indítani a készüléket! Automatikusan bekapcsol a készülék, ha visszahelyezte a kiürített víztartályt.
8. A készüléket lefolyóra is kötheti, ilyenkor a készülék automatikusan a lefolyóba juttatatja a légtérből kivont és a lecsapódott párából keletkező vizet. Ezt a funkciót használva csatlakoztassa a (12) lefolyócsövet a készülék hátoldalán található vízleeresztő csatlakozójához. Ügyeljen arra, hogy a lefolyócső kifolyó vége alacsonyabban legyen, mint a légtér párátlanító készülék lefolyó nyílása, mert ellenkező esetben nem fog kifolyni a víz a készülékből!

A készülék tisztítása

Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a (12) hálózati csatlakozó kábel dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból!

- **Figyelem!** Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!
- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törlőkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék (9) levegő beszívó és (8) levegő kifúvó nyílását rendszeresen tisztítsa, ne rakódhasson le abban por, vagy egyéb szennyeződés! A (9) levegő kifúvó nyílást száraz kefével, vagy porszívóval is tisztíthatja. A (9) levegő beszívó nyílásba (10) szűrőt építettünk, ami kivehető és nedves ruhával tisztítható.

A készülék javítása

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (áramtalanítás után vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknál!

A készülék áramtalanítása

- Az Európai Unió az elektromos és elektronikus hulladékok ártalmatlanítására (WEEE) vonatkozó 2012/19/CE rendelkezése szerint az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A készülék csomagolásán látható áthúzott kukaedény is erre utal. A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatátására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezheti a növény és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.

A készülék műszaki adatai

Tápfeszültség igénye:	AC 220 – 240V
Teljesítményfelvétele:	280 W
Méretei:	305 x 516 x 216 mm (széles x magas x mély)
Tömege:	11,4 kg
A víztartály térfogata:	2,1 liter
Zajszintje:	42 dB (A)
EU-előírásoknak való megfelelőség	CE / WEEE / RoHs

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

Köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben: Chris Linek a projekt kézben tartásáért és a szervezési munkákért, Simon Yenek a tervezésért és a CAD-munkákért, Mario Rothenbühlernek a fényképekért, Matti Walkernek az időtálló tervért és a grafikus munkálatokért.

Martin Stadler, a Stadler Form Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója

A Stadler Form készülékeket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

Budapest 1148 Fogarasi út 10-14.

Nyitvatartás:

Hétfőtől-Péntekig: 10-től 19 óráig
Szombaton: 10-től 14 óráig

Telefon: + 36 1 468 2176

E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu